

 **KURODA**

空
カン
プレッ
サ
ー

プレス(圧縮)処理により
限られたスペースを有効に使用!



CAN PRESSER

カン・プレッサー

- 高面圧の空カン類専用ブロックプレス機です。
- 対象物は飲料缶、一斗缶、ペール缶、4k缶、1k缶など。
- ボタン操作で安全、簡単です。
- 圧縮時、カンより排出される残液は受け皿にたまります。(2型、5型のみ)
- 搬出は2型はバール使用、5型はペダル式、6型はシリンダ押し出し式です。
- 可動式です。(2型、5型のみ)

株式会社クロタ



カンプレッサー2



カンプレッサー5



- 一度に大量投入できますので、空カンの処理がスピーディーに行えます。
- 面圧(1cm²当たりの加圧力)が高いため、カンは圧縮の限界まで潰れて減容効果が絶大です。
- 圧縮されたブロックはパレット等に積み重ねて保管できますので、場所をとりません。



一斗缶



スチール缶

| 機種名 | カンプレッサー2 標準タイプ | カンプレッサー2 強力タイプ | カンプレッサー5 | カンプレッサー6 | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 最大投入量 | 飲料缶約60ケ(一斗缶1本) | 飲料缶60~90ケ(一斗缶1本) | 飲料缶170~250ケ(一斗缶4本) | 飲料缶約380~650ケ(一斗缶8本) | |
| 加圧力 | 70.3kN (8ton) | 109.9kN (11ton) | 171.7kN (18ton) | 323.1kN (33ton) | |
| サイクルタイム(無負荷時) | 37秒(60Hz) / 45秒(50Hz) | 55秒(60Hz) / 66秒(50Hz) | 45秒(60Hz) / 54秒(50Hz) | 45秒(60Hz) / 54秒(50Hz) | |
| 処理能力 (60Hz時) | アルミ缶 | 約35kg/h | 約30kg/h | 約100kg/h | 約170kg/h |
| | スチール缶 | — | 約90kg/h | 約260kg/h | 約500kg/h |
| | 一斗缶 | 約70kg/h | 約50kg/h | 約180kg/h | 約220kg/h |
| 圧縮物寸法 | 幅×奥行 | 340(300)×300mm | 340(300)×300mm | 540(500)×300mm | 640(600)×400mm |
| | 高さ | アルミ缶 100mm(2回) | アルミ缶 72mm(2回) | アルミ缶 122mm(2回) | アルミ缶 140mm(2回) |
| | | — | スチール缶 78mm(1回) | スチール缶 110mm(1回) | スチール缶 130mm(1回) |
| | 一斗缶 90mm(6回) | 一斗缶 90mm(6回) | 一斗缶 60mm(2回) | 一斗缶 65mm(2回) | |
| 圧縮物質量 | アルミ缶 | 1.6kg(2回) | 1.6kg(2回) | 約5.2kg(2回) | 約11.6kg(2回) |
| | スチール缶 | — | 約2.9kg(1回) | 8kg(1回) | 約21kg(1回) |
| | 一斗缶 | 6kg(6回) | 6kg(6回) | 8kg(2回) | 14kg(2回) |
| 本体外寸 | 幅630×奥行754×高さ1618mm | 幅630×奥行754×高さ1631mm | 幅855×奥行823×高さ2180mm | 幅1118×奥行1032(1245)×高さ2590mm | |
| 投入口寸法 | 340(300)×300×284(687)mm | 340(300)×300×284(687)mm | 540(500)×300×336(800)mm | 640(600)×400×300(975)mm | |
| 圧縮室内寸 | 340(300)×300×515mm | 340(300)×300×515mm | 540(500)×300×821mm | 640(600)×400×1031mm | |
| 電源 | 3相 200V 20A | 3相 200V 20A | 3相 200V 20A | 3相 200V 50A | |
| 電動機 | 1.13kW | 1.13kW | 2.2kW | 3.7kW | |
| 電源ケーブル | 4mコード及びコンセント(4P20A) | 4mコード及びコンセント(4P20A) | 4mコード及びコンセント(4P20A) | 4mコード及びコンセント(4P30A) | |
| 本体質量 | 約270kg | 約280kg | 約685kg | 約1600kg | |

※弊社では、あらゆる用途、目的に応じた別注設計プレス機も製作致しております。お気軽にご一報下さい。

※仕様等の一部が変更になる場合があります。

株式会社クワダ

本社工場 〒761-1406 香川県高松市香南町西庄1789
Phone(087)879-8890 Fax(087)879-8875

東京営業所 〒143-0016 東京都大田区大森北5-9-23
Phone(03)3763-4054 Fax(03)3763-9224

大阪営業所 〒573-1123 大阪府枚方市南船橋2-1-10
Phone(072)867-3955 Fax(072)867-3980

URL <http://www.kuroda-corp.co.jp>

●お求めは信用を誇る販売店で



アイニチ株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南2丁目4番7号
TEL: 06(6981)1661 FAX: 06(6981)4393